



PREKLEEN

RESTORATION SOIL LIFTER

Heavy duty cleaner that removes oily, greasy soils when used with the RoofTec™ Cleaning System. High performance cleaning along with environmental responsibility. Contains no VOCs, phosphates, or surfactants.

For professional use only. Concentrate. Must be diluted before use. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use.

DIRECTIONS:

Prespray before cleaning: Pour 16 oz / 473 mL of undiluted Prekleen into RoofTec sprayer. Fill sprayer with unheated tap water. For applicators other than the RoofTec sprayer, dilute at 4 oz (120 mL) per 1 gal. (3.78 L) water. Allow 5 to 10 minutes dwell time before cleaning with RoofTec Cleaning System. If product dries, re-apply.

Nettoyant à usage industriel qui élimine les salissures grasses et huileuses lorsqu'il est utilisé avec le système de nettoyage RoofTec. Nettoyage à haute performance avec une responsabilité environnementale. Ne contient pas de COV, de phosphates, ni de tensioactifs.

Pour usage professionnel exclusivement. Concentré. Doit être dilué avant utilisation. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives et les mises en garde avant l'utilisation du produit.

INSTRUCTIONS :

Vaporisez avant le nettoyage : Versez 16 oz / 473 ml de Prekleen non dilué dans le pulvérisateur RoofTec. Remplissez le pulvérisateur avec de l'eau. Pour les applicateurs autres que le pulvérisateur RoofTec, diluez 120 ml (4 oz) dans 3,78 l (1 gallon) d'eau. Laissez pénétrer pendant 5 à 10 minutes avant de nettoyer avec le système de nettoyage RoofTec. Si le produit sèche, faites une nouvelle application.

Limpiador para uso industrial que elimina manchas aceitosas y grasosas cuando se utiliza con el sistema de limpieza RoofTec. Limpieza de alto rendimiento y de gran responsabilidad ambiental. No contiene compuestos orgánicos volátiles, fosfatos o surfactantes.

Únicamente para uso profesional. Concentrado. Debe diluirse antes de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES:

Pulverizar previamente antes de limpiar: Verter 16 oz / 473 ml de Prekleen sin diluir en el pulverizador RoofTec. Llenar el pulverizador con agua. Para aplicadores que no sean el pulverizador RoofTec, diluir en 4 oz (120 ml) por galón (3,78 l) de agua. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos antes de limpiar con el sistema de limpieza RoofTec. Si el producto se seca, aplicarlo nuevamente.

CONTENIDO: Sin fragancia agregada. Agua (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), citrato de sodio (CAS 68-04-2; EC 200-675-3), carbonato de sodio (CAS 497-19-8; EC 231-867-5), cloruro de sodio (CAS 7647-14-5; EC 231-598-3)

www.RoofTecSystems.net

RoofTec™ Systems, Inc.
844-476-6383 Made in U.S.A./Fabriqué aux États-Unis
© 2017 RoofTec™ Systems, Inc.

PREKLEEN

Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910.1200) or the EU/1272/2008 Globally Harmonized System (GHS)

If any condition persists: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Contains: No Added Fragrance, Water (CAS 7732-18-5), Sodium Citrate (CAS 68-04-2), Sodium Carbonate (CAS 497-19-8), Sodium Chloride (CAS 7647-14-5), Preservative (CAS N/A).

READ SDS AT www.RoofTecSystems.net

Substance ou mélange non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) des É.-U. (OSHA 29 CFR, 1910.1200). Non classé comme produit dangereux selon la norme UE/1272/2008.

Si une condition persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Contient : Aucun parfum ajouté, eau (CAS 7732-18-5), citrate de sodium (CAS 68-04-2), carbonate de sodium (CAS 497-19-8), chlorure de sodium (CAS 7647-14-5), conservateur (CAS s / o).

Lire SDS à www.RoofTecSystems.net

Net Contents: 5 GAL (18.9 L)

RoofTec™ Systems Inc. USA • 1876 Air Lane Drive, Nashville, TN 37210 • 844-476-6383
RoofTec™ Systems Inc. Canada • 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 • 800-932-3030

Reorder Code: 76-652 L.13122 REV (B)

For chemical emergency call /
Pour l'urgence chimique, appel:

INFOTRAC:

1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)
1-352-323-3500 (International / Internacional)



8 47136 00099 9



PRODUCT CERTIFIED FOR
REDUCED ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759

5 Gallon (18.9 L)
Reorder number: 76-652